








DRZWI ZEWNĘTRZNE Z DREWNA SOSNOWEGO

OZNACZENIE NA RYSUNKU		DZl i DZp	DZ1l i DZ1p
OZNACZENIE PRODUCENTA		-	-
PRODUCENT STOLARKI		INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE
ZESTAWIENIE DRZWI	SCHEMAT		
Wymiary w świetle otworu	So	1000	1100
	Ho	2050	2100
Wymiary zewnętrzne	Sz	-	-
	Hz	-	-
Wymiary w świetle ościeznicy	S	900	1000
	H	2000	2050
RAZEM	L / P	1   1	1   1
RAZEM	szt.	2	2
		Drzwi wejściowe zewn. jednoskrzydł. klepkowe z blokadą antywłam. od strony zawias kolor zielony (RAL 6032) dołem kratka nawiewna	Drzwi wejściowe zewn. jednoskrzydł. płycinowe z blokadą antywłam. od strony zawias kolor zielony (RAL 6032) Wsp. "U" = 1,5 W/m2K


DRZWI Z TWARDEGO PCV (PROFIL VEKA SOFTLINE lub równoważny)  
ZEWNĘTRZNE

DZ2l	DZ2p
-	-
INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE
	
1500	1500
2100	2100
-	-
-	-
1400	1400
2050	2050
1 -	- 2
1	2
Drzwi wejściowe zewn. 1,5 skrzydł. 2-szybowe szyba zewn. P4 blokada antywłamaniowa kolor biały Wsp. "U" = 1,5 W/m2K	Drzwi wejściowe zewn. 1,5 skrzydł. 2-szybowe szyba zewn. P4 blokada antywłamaniowa kolor biały Wsp. "U" = 1,5 W/m2K




WEWNĘTRZNE

DW2p	DW1l	DW1p
-	-	-
INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE
		
1500	1000	1000
2100	2100	2100
-	-	-
-	-	-
1400	900	900
2050	2050	2050
-   3	2   -	-   2
3	2	2
Drzwi wewnętrzne 1,5 skrzydłowe 1-szybowe ze szkłem bezpiecznym kolor biały	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 1-szybowe ze szkłem bezpiecznym kolor biały	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 1-szybowe ze szkłem bezpiecznym kolor biały


DRZWI STALOWE

Dp30	
-	
DOWOLNY	
	
1000	
2050	
-	
-	
900	
2000	
-	1
1	
Drzwi stalowe wewn. ppoz. EI 30 cynkowane i grunt. kolor biały	

DRZWI PŁYTOWE WEWNĘTRZNE  
WYKOŃCZONE FABRYCZNIE W KOLORZE BIAŁYM

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D11c	D11c*	D10c
OZNACZENIE PRODUCENTA		-	-	-
PRODUCENT STOLARKI		STANDARD	STANDARD	STANDARD
ZESTAWIENIE DRZWI	SCHEMAT			
Wymiary w świetle otworu (ościeży)	So	1000	1000	900
	Ho	2050	2050	2050
Wymiary zewnętrzne	Sz	-	-	-
	Hz	-	-	-
Wymiary w świetle ościeznicy	SxH	900x2000	900x2000	800x2000
	-	-	-	-
RAZEM	L / P	2   1	10   8	2   -
RAZEM	szt.	3	18	2
		drzwi pełne typowe	drzwi z dolną kratką nawiewną o przekroju min. 0,022 m2 oraz górnym przeszkleniem szybą matową	drzwi pełne typowe

ŚCIANA SKŁADANA

—	
DOWOLNY	
	
4500	
2700	
bez	
ościeznicy	
1	
ściana składana 2-częściowa, 6 elementowa grub. 10 cm, po rozsunięciu zmniejszenie otworu 2x30 cm, parkowanie w osi prowadz. wykończenie laminat w kolorze buk min. dźwiękoszczelność $R_w = 43$ dB	

ZESTAWIENIE DRZWI  
I ŚCIAN SKŁADANYCH

WILLA

WYCENA NIERUCHOMOŚCI, NADZORY,  
OPINIE, PROJEKTOWANIE

58-560 JELENIA GÓRA UL. SPACEROWA 12 TEL. (075)-75-519-72

Obiekt ŚWIELICA WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM

Adres PRZEDWOJÓW GM. KAMIENNA GÓRA, DZ. NR 174/4 I 175/2

Tytuł rys. ZESTAWIENIE DRZWI I ŚCIAN – PB – ARCHITEKTURA

Projektant ARCH. WŁODZIMIERZ WILCZEWSKI

Nr upr. 486/Ww/74

Sprawdzający ARCH. WOJCIECH DRAJEWICZ

Nr upr. 1573/86

Data	Skala	Nr rys.
09.2009	1 : 100	12/arch